

ACX-210

BEZDRÁTOVÝ MINIATURNÍ EXPANDÉR PRO DRÁTOVÉ ZÓNY A VÝSTUPY

Modul **ACX-210** umožňuje použít drátová zařízení (detektory, sirény, atd.) v bezdrátovém systému **ABAX 2**. Modul má 4 programovatelné zóny s podporou drátových detektorů typu NO a NC a zakončení smyčky EOL, 2 EOL, dále má 4 programovatelné drátové výstupy typu OC.

Modul má velmi malé rozměry, a tak nevyžaduje velké místo pro montáž.

Zařízení je možno napájet napětím v rozsahu 4–24 V DC. Nastavení a aktualizace firmwaru **ACX-210** se provádí vzdáleně. Komunikace mezi zařízeními systému **ABAX 2** je šifrovaná (standard AES) a obousměrná.

- možnost přidání drátových zařízení do systému **ABAX 2**
- kompatibilní s*:
 - kontrolérem **ACU-220/ACU-280**
 - ústřednami **BE WAVE Hybrid**
 - kontroléry **BE WAVE Smart HUB**
 - opakovačem **ARU-200**
- dosah rádiového signálu v otevřeném prostoru – až 2000m*
- 4 programovatelné zóny – podpora drátových detektorů v zakončeních NO, NC, EOL, 2EOL/NO a 2EOL/NC
- 4 programovatelné výstupy typu OC
- vzdálená konfigurace a aktualizace zařízení
- malé rozměry
- napájení: 4–24 V DC

*podrobné údaje najdete v manuálu k použití zařízení



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Napájecí napětí	4...24 V DC
Proudová spotřeba v klidu	30 mA
Max. proudová spotřeba	35 mA
Hmotnost	10 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozměry	21 x 41 x 13 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-120	do500 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-270	do500 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-220	do2000 m
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ACU-280	do1400 m
Nízkozatížitelné výstupy typu OC	50 mA / 12 V DC