

# INT-KNX

## MODULE D'INTÉGRATION AVEC LE SYSTÈME KNX

Le module NT-KNX permet de combiner la fonctionnalité avancée du système basé sur les centrales **INTEGRA** avec le réseau KNX. Il assure non seulement la commande des actionneurs KNX à l'aide de la centrale **INTEGRA** mais aussi il permet de renvoyer le message depuis le réseau KNX à la centrale. Ainsi, la combinaison de la souplesse du système **INTEGRA** avec une large gamme des dispositifs KNX augmente considérablement les fonctionnalités de ces deux installations.

### Caractéristiques :

- commande des actionneurs KNX à l'aide du système **INTEGRA**
- réception des informations venant du système KNX par la centrale **INTEGRA**
- connexion au bus KNX via l'unité BTM
- configuration du fonctionnement du module a l'aide du logiciel DloadX

### Contenu du kit :

Module INT-KNX, coupleur RJ11/BTM, notice d'utilisation



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe environnementale

II

Tension d'alimentation (±15%)

12 V DC

Dimensions de la carte électronique

57 x 80 mm

Températures de fonctionnement

-10...+55 °C

Consommation de courant en veille

35 mA

Consommation max. de courant

35 mA

Poids

140 g

Humidité maximum

93 ±3%



Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.

[www.satel.eu](http://www.satel.eu)