

# INT-KLCDR-BL

## TASTIERA LCD

Le tastiere LCD sono destinate alla gestione quotidiana dei sistemi **INTEGRA**. Il display visualizza tutte le informazioni di stato e di comando rendendo semplice e comodo l'uso delle funzioni avanzate. Il lettore di proxy card integrato rende possibile la gestione del sistema senza necessità di ricordare dei codici.

La tastiera è disponibile in due versioni in base al colore della retroilluminazione di pulsanti e display: bianca (**INT-KLCDR-W**) e blu (**INT-KLCDR-BL**)

- retroilluminazione tasti e display
- LED di stato del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- 2 zone a bordo configurabili
- segnalazione della perdita di comunicazione con la centrale
- interfaccia RS-232 per programma **GuardX**
- lettore di card/tag integrato.



## SCHEMA TECNICA

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Classe ambientale                           | II                |
| Tensione di alimentazione (±15%)            | 12 V DC           |
| Dimensioni del box                          | 140 x 126 x 26 mm |
| Temperatura di lavoro                       | -10...+55 °C      |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 60 mA             |
| Assorbimento di corrente massimo            | 156 mA            |