

# WZ-400

## ADRESOVATELNÝ VZDÁLENÝ INDIKÁTOR

Indikátor **WZ-400** slouží k signalizaci vybraných událostí v systému elektrické požární signalizace pomocí LED kontrolky. Události mohou zahrnovat:

- jeden hlásič / jeden modul boční linky:
  - poplach vyvolaný hlásičem / modulem
  - vadný hlásič / modul
  - blokový hlásič / modul
- zóny:
  - poplach v zóně
  - vadné zařízení v zóně
  - blokové zařízení v zóně
- skupiny:
  - aktivace skupinových sirén
  - vadné zařízení ve skupině
  - blokové zařízení ve skupině

Indikátor je určen k použití v detekční lince adresovatelné ústředny elektrické požární signalizace **ACSP-402**.

- optická signalizace pomocí LED kontrolky
- signalizace řízená ústřednou:
  - možnost propojení indikátoru k jednomu hlásiči, jednomu modulu boční linky, zóně nebo skupině
  - výběr událostí, které mají být signalizovány
- oboustranný zkratový izolátor
- napájení z detekční linky



## TECHNICKÁ DATA

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Rozměr krytu                           | 84 x 84 x 30 mm           |
| Rozsah pracovních teplot               | -10°C...+55°C             |
| Hmotnost                               | 56 g                      |
| Maximální relativní vlhkost            | 93±3%                     |
| Proudový odběr v klidovém režimu       | 200 µA                    |
| Proudový odběr v poplachu              | 1,4 mA                    |
| Napájecí napětí                        | 18...26 V DC              |
| Signalizace událostí (požární poplach) | świecenie ciągłe          |
| Signalizace událostí (blokování)       | wolne miganie (0,91 Hz)   |
| Signalizace událostí (porucha)         | szybkie miganie (3,65 Hz) |