

# B-2FLF

## PLOCHÝ ZÁPUSTNÝ MAGNETICKÝ KONTAKT (BÍLÝ)

Magnetické kontakty se používají k detekci otevření dveří, oken atd. Ploché magnetické kontakty **B-2FLF** s přírubou jsou určeny pro zápusťnou montáž. Díky způsobu montáže jsou po montáži zvenčí neviditelné. Kontakty se vyrábějí v bílé (**B-2FLF**) a hnědé barvě (**B-2FLF BR**).

- zápusťná montáž
- střední hermeticky uzavřené tělo s přírubou
- průměr těla 15 mm



### TECHNICKÁ DATA

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Rozsah pracovních teplot      | -10...+55 °C |
| Hmotnost                      | 8 g          |
| Maximální relativní vlhkost   | 93±3%        |
| Vzdálenost uzavření kontaktu  | 13 mm        |
| Vzdálenost rozpojení kontaktu | 18 mm        |
| Rozměry krytu magnetu         | 6,3 x 18 mm  |
| Třída prostředí dle EN50131-5 | II           |
| Rozměry krytu magnetu         | 6,3 x 18 mm  |
| Typ detektoru                 | NC           |
| Maximální spínané napětí      | 100 V        |
| Maximální zatížení            | 10 W         |
| Maximální odpor kontaktů      | 200 Ω        |
| Maximální spínací proud       | 500 mA       |
| Délka vodičů                  | 450 mm       |