

# INT-KLCDS-GR

## LCD KLÁVESNICE PRO ÚSTŘEDNY INTEGRA

LCD klávesnice jsou určeny pro každodenní ovládání systémů **INTEGRA**. Díky LCD displeji, na kterém jsou zobrazována textová hlášení, je možné využívat i složité funkce zabezpečovací ústředny jednoduše a pohodlně.

- podsvit kláves a displeje
- LED pro zobrazení stavu systému
- klávesové poplachy TÍSEŇ, POŽÁR a POMOC
- bzučák pro akustickou signalizaci
- rozšíření systému o dvě zóny
- zobrazení zrtáty komunikace s ústřednou
- RS-232 port pro připojení aplikace **GUARDX** pro správy a dohled systému



### TECHNICKÁ DATA

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Třída prostředí           | II                 |
| Napájecí napětí (±15%)    | 12 V DC            |
| Rozměr krytu              | 114 x 94 x 23,5 mm |
| Rozsah pracovních teplot  | -10...+55 °C       |
| Proudová spotřeba v klidu | 33 mA              |
| Max. proudová spotřeba    | 151 mA             |



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.