

P-2

DÁLKOVÝ OVLADAČ

P-2 je dvou kanálový dálkový ovladač navržený pro přihlášení k bezdrátovým přijímačům SATEL na frekvenci 433 MHz. Vzhledem k použití keramického rezonátoru s povrchovou akustickou vlnou (SAW), je zařízení velmi stabilní a imunní vůči interferencím. Přenos dat mezi vysílačem a přijímačem je uskutečněn pomocí technologie KEELOQ s dynamickou změnou kódování. Toto kódování zaručuje vysoký stupeň zabezpečení, ochranu před zkopírováním signálu z ovladače a použitím neautorizované osoby.

Zařízení se dodává v elegantním vzhledu a robustním krytu chránícím před změnami prostředí. Dvě ovládací tlačítka jsou umístěna ve speciálním výlisku chránícím před náhodným stiskem.

- 2-kanálový
- dynamická změna kódu **KEELOQ®**
 - ideální pro aplikace vyžadující určitou míru zabezpečení
 - vysoká odolnost vůči rušivým signálům
- stabilizace frekvence pomocí keramického rezonátoru s nosnou vlnou
 - odolnost na změny okolního prostředí
- napájeno jednou baterií A23 12 V



TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-20...+55°C
Hmotnost	24 g
Pracovní frekvence	433,05 ÷ 434,79 MHz
Dosah bezdrátového signálu (v otevřeném prostoru)	až do 200 m
Baterie	23A 12V
Rozměry	37 x 55 x 15 mm