

# CD-2 DG

## VORHANGBEWEGUNGSMELDER

**CD-2** ist ein verdrahteter Vorhangbewegungsmelder. **CD-2** ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen und kann ein Element der Außenhautüberwachung sein.

**CD-2** ist in drei Farbvarianten erhältlich: weiß (**CD-2**), braun (**CD-2 BR**) und dunkelgrau (**CD-2 DG**).

- Bewegungserfassung mithilfe des passiven Infrarotsensors (PIR)
- einstellbare Detektionsempfindlichkeit
- digitaler Algorithmus der Bewegungserfassung
- digitale Temperaturkompensation
- Linse, die speziell für SATEL Vorhangmelder mit kleiner Reichweite entwickelt wurde
- LED zur Signalisierung
- Überwachung des Bewegungserfassungssystems und der Spannungsversorgung
- Sabotageschutz vor Öffnung des Gehäuses und Abreißen von der Montagefläche



## TECHNISCHE DATEN

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Spannungsversorgung (±15%)                 | 12 V DC                |
| Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit          | 0,3...1 m/s            |
| Betriebstemperatur                         | -10°C...+55°C          |
| Ruhestromaufnahme                          | 5 mA                   |
| Max. Stromaufnahme                         | 7 mA                   |
| Gewicht                                    | 27 g                   |
| Max. Luftfeuchtigkeit                      | 93±3%                  |
| Abmessungen                                | 20 x 102 x 25 mm       |
| Umweltklasse gem. EN50130-5                | II                     |
| Dauer der Alarmmeldung                     | 2 s                    |
| Erfüllte Normen                            | EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Anlaufzeit                                 | 30 s                   |
| Erfassungsbereich                          | 5 m x 1 m, 15°         |
| Sabotageausgänge (NC)                      | 40 mA / 24 V DC        |
| Relaiskontaktwiderstand (Alarmausgang NC)  | 26 Ω                   |
| Alarmausgänge NC (NC-Relais, ohmsche Last) | 40 mA / 24 V DC        |