

SPP-401

ADRESSIERBARER AKUSTISCHER SIGNALGEBER FÜR AUßenBEREICH

Der Außen-Signalgeber **SPP-401** informiert akustisch über Alarm.
Das Gerät ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren
Brandmelderzentrale **ACSP-402** ausgelegt.

- akustische Signalisierung erzeugt mithilfe des piezoelektrischen Wandlers
- Signalisierung wird über Zentrale gesteuert:
 - verschiedene Signalisierungsarten für verschiedene Alarmsituationen
 - 32 Typen der akustischen Signalisierung zur Auswahl
- bidirektionaler Kurzschlussisolator
- ~~Erhältlich von SPP-401 Weiß (SPP-401-W)~~



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-25°C...+70°C
Gewicht	227 g
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Abmessungen	108 x 108 x 96 mm
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	250 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	4 mA
Schutzklasse	IP65
Spannungsversorgung	18..26 V DC
Typ der Anwendungsumgebung	B



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.