

# SD-6000 R

## AKUSTISCH-OPTISCHER SIGNALGEBER KONFORM MIT EN50131 GRADE 2

Der Signalgeber **SD-6000** ist ein akustisch-optischer Signalgeber, ausgestattet mit einem dynamischen akustischen Wandler. Die Technologie zum Schutz der Elemente des Signalgebers vor Umwelteinflüssen gewährleistet ihm die vollständige Einhaltung der Anforderungen der Norm EN50131 für Grade 2 Geräte. Zusätzlich erleichtern die neuen Konstruktionslösungen – aufklappbarer Scharnierdeckel oder eingebaute Wasserwaage – dessen Montage.

- volle Übereinstimmung mit EN50131 Grade 2
- akustische Signalisierung: dynamischer Wandler
- optische Signalisierung: LED
- Innenabdeckung aus Metall
- Sabotageschutz vor:
  - Ausschäumung des Signalgebers (optional: **SX6-TO**)
  - Trennen von der Unterlage
  - Öffnung des Deckels
- optionaler Akku 12 V, 2,3 Ah
- eingebaute Wasserwaage zur Erleichterung der ästhetischen Montage



### TECHNISCHE DATEN

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung (±15%)                      | 12 V DC           |
| Betriebstemperatur                              | -25°C ...+70°C    |
| Ruhestromaufnahme                               | 20 mA             |
| Gewicht                                         | 1530 g            |
| Max. Luftfeuchtigkeit                           | 93±3%             |
| Abmessungen                                     | 230 x 230 x 65 mm |
| Umweltklasse gem. EN50130-5                     | IV                |
| Lautstärke (aus 1 m Entfernung)                 | bis 120 dB        |
| Max. Stromaufnahme (Signalisierung)             | 1280 mA           |
| Max. Stromaufnahme (Signalisierung + Akkuladen) | 1530 mA           |