

# B-3A

## VERTIKALER MAGNETKONTAKT (METALLGEHÄUSE, KABELSCHUTZSCHLAUCH)

Die Magnetkontakte sind das Hauptelement der Außenhautüberwachung. Das durchschnittliche hermetische Kontakt **B-3A** in einem Metallgehäuse ist für Aufbau-Montage ausgelegt. Dank dem Kabelschuttschlauch wird der Kontakt besonders dort empfohlen, wo eine Gefahr der Sabotage oder einer mechanischen Beschädigung besteht. Er wird angeschraubt.

- Aufbaumontage (für Anschrauben)
- verstärktes hermetisches Metallgehäuse
- Kabel im Metallschutzschlauch



### TECHNISCHE DATEN

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Betriebstemperatur                    | -10...+55 °C     |
| Gewicht                               | 82 g             |
| Max. Luftfeuchtigkeit                 | 93±3%            |
| Entfernung für Schließer              | 37 mm            |
| Entfernung für Öffner                 | 44 mm            |
| Abmessungen des Gehäuses des Magneten | 50 x 9,8 x 17 mm |
| Umweltklasse gem. EN50130-5           | II               |
| Abmessungen des Reedkontakt-Gehäuses  | 50 x 9,8 x 17 mm |