SPP-400

ADRESSIERBARER AKUSTISCHER SIGNALGEBER

Der Innen–Signalgeber **SPP–400** informiert akustisch über Alarm. Er ist für den Betrieb in der Melderlinie der adressierbaren Brandmelderzentrale **ACSP–402** ausgelegt.

- akustische Signalisierung erzeugt mithilfe des piezoelektrischen Wandlers
- Signalisierung wird über Zentrale gesteuert:
  - verschiedene Signalisierungsarten für verschiedene Alarmsituationen
  - 32 Typen der akustischen Signalisierung zur Auswahl
- bidirektionaler Kurzschlussisolator
- Erhältlich in Rot (**SPP–400**) und Weiß (**SPP–400–W**)

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	-10°C...+55°C
Gewicht	224 g
Max. Luftfeuchtigkeit	95%
Abmessungen	108 x 108 x 87 mm
Stromaufnahme im Betriebsbereitschaftszustand	250 µA
Stromaufnahme im Brandmeldezustand	4 mA
Schutzklasse	IP21C
Spannungsversorgung	18...26 V DC
Typ der Anwendungsumgebung	A

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.