

MPD-310 Pet

DETECTOR INALÁMBRICO DE MOVIMIENTO PIR INMUNE A MASCOTAS DE HASTA 20 KG

El detector **MPD-310 Pet** detecta el movimiento en el área protegida. Es compatible con las centrales de alarma **PERFECTA** (con el módulo **PERFECTA-RF** adjunto o los modelos WRL), el controlador **VERSA-MCU**, el controlador **MTX-300** o el módulo de alarma **MICRA** (versión del firmware 2.02 o más nueva).

- detección de movimiento por medio del sensor infrarrojo pasivo (PIR)
- lente de gran ángulo con el área de detección máxima de 14m x 12m
- algoritmo digital de detección de movimiento
- compensación digital de temperatura
- inmunidad a mascotas de hasta 20 kg
- comunicación de radio encriptada en la banda de frecuencia de 433 Mhz
- **MRU-300** puede repetir las señales de radio desde el detector
- diodos LED para la señalización
- control del sistema de detección de movimiento
- control del estado de la batería
- protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie de montaje



DATOS TÉCNICOS

Velocidad detectable de movimiento	0,3...3 m/s
Dimensiones de la caja	62 x 137 x 42 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Altura recomendada de montaje	2,4 m
Consumo máximo de la corriente	48 mA
Peso	122 g
Humedad máxima	93±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	433,05 ÷ 434,79 MHz
Pila	CR123A 3V
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	45 µA
Tiempo de trabajo con pila (modo de ahorro de energía)	para 3 lat
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Normas aplicables	EN 50131-1, EN 50130-4, EN 50130-5
Tiempo de arranque	15 s
Grado de protección según EN50131-2-2	Grade 2
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para PERFECTA	para 600 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para MICRA / VERSA-MCU / MTX-300	para 500 m
Alcance de la comunicación de radio (al aire libre) para MRU-300	para 250 m
Área de detección (sensibilidad estándar)	9,8 m x 6 m, 58°
Área de detección (alta sensibilidad)	14 m x 12 m, 84°