

# INT-KLCDR-W

## TECLADO LCD

El teclado de partición está destinado al uso sencillo de una partición individual del sistema **INTEGRA**, por lo que se verifica de manera ideal en los sistemas donde las particiones individuales constituyen un subsistema funcionalmente aparte.

El teclado está disponible en dos versiones que se diferencian por el color de la retroiluminación de las teclas y de la pantalla: blanco (INT-KLCDR-W) o azul (INT-KLCDR-BL).

- iluminación del teclado y pantalla
- LEDs que informan sobre el estado del sistema
- alarmas ROBO, INCENDIO, SOCORRO llamadas desde el teclado
- señalización acústica de eventos seleccionados en el sistema
- 2 entradas
- señalización de pérdida de comunicación con la central
- RS-232 para cooperación con el programa **GUARDX**
- lector de tarjetas de aproximación



## DATOS TÉCNICOS

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Clase medioambiental                              | II                |
| Tensión de alimentación (±15%)                    | 12 V DC           |
| Dimensiones de la caja                            | 140 x 126 x 26 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo                  | -10...+55 °C      |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 60 mA             |
| Consumo máximo de la corriente                    | 156 mA            |