# INT-KLCD-BL

## TECLADO LCD

Los teclados LCD están destinados al uso diario de los sistemas **INTEGRA**. Gracias al visualizador, en el que se presentan los comunicados de texto, resulta sencillo y cómodo usar incluso las funciones avanzadas del sistema de alarma.

El teclado está disponible en dos versiones que se diferencian por el color de la retroiluminación de las teclas y de la pantalla: blanco (**INT–KLCDR–W**) o azul (**INT–KLCDR–BL**).

- iluminación del teclado y pantalla
- LEDs que informan sobre el estado del sistema
- alarmas ROBO, INCENDIO, SOCORRO llamadas desde el teclado
- señalización acústica de eventos seleccionados en el sistema
- 2 entradas
- señalización de pérdida de la comunicación con la central
- RS–232 para la cooperación con el programa **GUARDX**

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Clase medioambiental** | II |
| **Tensión de alimentación (±15%)** | 12 V DC |
| **Dimensiones de la caja** | 140 x 126 x 26 mm |
| **Rango de temperaturas de trabajo** | -10...+55 °C |
| **Consumo de la corriente en modo de disponibilidad** | 17 mA |
| **Consumo máximo de la corriente** | 101 mA |

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.