

# INT-KLCDR-BL

## TECLADO LCD

Los teclados LCD están destinados al uso diario de los sistemas **INTEGRA**. Gracias al visualizador, en el que se presentan los comunicados de texto, resulta sencillo y cómodo usar incluso las funciones avanzadas del sistema de alarma.

El teclado está disponible en dos versiones que se diferencian por el color de la retroiluminación de las teclas y de la pantalla: blanco (INT-KLCDR-W) o azul (INT-KLCDR-BL).

- iluminación del teclado y pantalla
- LEDs que informan sobre el estado del sistema
- alarmas ROBO, INCENDIO, SOCORRO llamadas desde el teclado
- señalización acústica de eventos seleccionados en el sistema
- 2 entradas
- señalización de pérdida de comunicación con la central
- RS-232 para cooperación con el programa **GUARDX**
- lector de tarjetas de aproximación



## DATOS TÉCNICOS

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Clase medioambiental                              | II                |
| Tensión de alimentación (±15%)                    | 12 V DC           |
| Dimensiones de la caja                            | 140 x 126 x 26 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo                  | -10...+55 °C      |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 60 mA             |
| Consumo máximo de la corriente                    | 156 mA            |