

# INT-TSI-SSW

## TECLADO CON PANTALLA TÁCTIL

El teclado **INT-TSI** es un verdadero centro de dirección del sistema de alarma inteligente. Por su opción de personalizar el interfaz a cada usuario es una solución perfecta tanto para las personas que esperan una manipulación simple, como para los usuarios avanzados que utilizan la funcionalidad ampliada del sistema.

- pantalla volumétrica de diagonal 7" que facilita el uso del sistema
- interfaz gráfica e intuitiva con la opción de personalización para cada usuario; posibilidad de seleccionar del diseño plano gráfico (v1.04 o posterior)
- funcionalidad MACRO que permite la realización de secuencias de operaciones mediante una orden
- opción de ver la imagen de las cámaras IP (MJPEG vía HTTP y v1.04: MPEG-4, H.264 vía Ethernet)
- posibilidad de operar en modo MASTER/SLAVE (v1.04 o posterior)
- ampliar gama de widgets dedicados de diferentes funciones, entre otros, widget del tiempo al que la previsión del tiempo se descarga desde el servicio [openweathermap.org](http://openweathermap.org) (v1.04 o posterior)
- posibilidad de cambiar el tamaño del widget (v1.04 o posterior)
- capacidad de presentar el estado del sistema en modo salvapantalla (v1.04 o posterior)
- posibilidad de guardar la configuración de la interfaz de usuario directamente desde el programa **TSI Builder** en el teclado vía red Ethernet (v1.04 o posterior)



## DATOS TÉCNICOS

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Tensión de alimentación (±15%)                     | 12 V DC             |
| Rango de temperaturas de trabajo                   | -10°C...+55°C       |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad  | 500 mA              |
| Consumo máximo de la corriente                     | 620 mA              |
| Peso                                               | 430 g               |
| Humedad máxima                                     | 93±3%               |
| Clase medioambiental según EN50 130-5              | II                  |
| Tarjetas de memoria soportadas                     | microSD, micro SDHC |
| Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor) | 196 x 129 x 22 mm   |