

ACCO-SCR-BG

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Η συσκευή ανάγνωσης καρτών εγγύτητας ACCO-SCR-BG με πληκτρολόγιο αποτελεί μέρος του συστήματος ελέγχου πρόσβασης ACCO ή ACCO NET, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε επιχειρήσεις, σχολεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δημόσια κτίρια, κ.λπ.

Η συσκευή επιτρέπει την αποτελεσματική αναγνώριση του χρήστη, όχι μόνο μέσω του κωδικού αλλά και με παθητικούς πομποδέκτες που λειτουργούν στη ζώνη των 125 kHz (κάρτα εγγύτητας, ετικέτα, κλπ). Οπτική σηματοδότηση (LED) υποδεικνύει την κατάσταση της πόρτας, καθώς και τις λειτουργίες που εκτελούνται από τη συσκευή. Η ηχητική σηματοδότηση και ο οπίσθιος φωτισμός κάνουν την συσκευή φιλική στο χρήστη.

- Εξουσιοδότηση πρόσβασης με κωδικό ή / και κάρτα εγγύτητας
- Υποστήριξη για κάρτες, ετικέτες και άλλους παθητικούς πομποδέκτες στα 125 kHz
- Ενδείξεις LED για την κατάσταση της πόρτας και του ελεγκτή
- Ενσωματωμένο βομβητή για την ακουστική επιβεβαίωση
- Πλήκτρα οπίσθιου φωτισμού
- Οπτικό τάμπερ για προστασία από δολιοφθορά
- Πλήκτρο κουδουνιού
- Εσωτερική και εξωτερική τοποθέτηση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συχνότητα λειτουργίας	125 MHz
Διαστάσεις κουτιού	47 x 158 x 24 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-20...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	85 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	110 mA
Βάρος	237 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Υποστηριζόμενα πρότυπα καρτών	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Μήκος καλωδίου	3,80 m



Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται. Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.