

# INT-SK-GR

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το πληκτρολόγιο υποσυστήματος έχει σχεδιαστεί για την εύκολη λειτουργία ενός υποσυστήματος του συστήματος INTEGRA, ταιριάζει απόλυτα για συστήματα όπου αποτελούνται από ανεξάρτητα λειτουργικούς διαχωρισμένα υποσυστήματα.

- Ελέγχει ένα μόνο υποσύστημα του συστήματος
- Κουμπιά πανικού, φωτιάς και εξ. συναγερμό.
- LEDs για ένδειξη κατάστασης του υποσυστήματος
- βομβητής για ακουστική σηματοδότηση
- Δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης
- Ρελέ για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές.
- Έλεγχος πόρτας εισόδου



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Τάση τροφοδοσίας                                      | 12 V DC          |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                        | -10...+55 °C     |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                        | 35 mA            |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας                      | 55 mA            |
| Βάρος                                                 | 160 g            |
| Μέγιστη υγρασία                                       | 93±3%            |
| Διαστάσεις                                            | 144 x 80 x 27 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5         | II               |
| Ικανότητα φόρτωσης εξόδου ρελέ (αντιστασιακή φόρτωση) | 2 A / 24 V DC    |