

# AQUA Ring S

## ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

- Πλήρως ψηφιακή ανίχνευση με φακό 360°.
- Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας και δυνατότητα pre-alarm.
- Τροφοδοσία 24V AC/DC



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Τάση τροφοδοσίας                               | 24 V DC            |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου                     | 0,3...3 m/s        |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                 | -30...+55 °C       |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης                   | od 2,2Προς 4,5 m   |
| Βάρος                                          | 64 g               |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)      | 40 mA / 27 V AC/DC |
| Μέγιστη υγρασία                                | 93±3%              |
| Διαστάσεις                                     | ø97x29 mm          |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5  | II                 |
| Χρόνος σήμανσης Συναγερμού                     | 2 s                |
| Κάλυψη χώρου: όταν τοποθετείται σε ύψος 2,4 m  | 36 m²              |
| Κάλυψη χώρου: όταν τοποθετείται σε ύψος 3,7 μ. | 80 m²              |
| Μέγιστο ρεύμα - 24VAC (±10%)                   | 27 mA              |
| Μέγιστο ρεύμα - 24VDC (±10%)                   | 14 mA              |