

PSP-104

ΣΥΣΚΕΥΉ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΑΝΣΗΣ – ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Πάνελ χειρισμού για τους πίνακες ελέγχου της σειράς **CSP-100** επιτρέπει χειρισμό του συστήματος σήμανσης πυρκαγιάς από τον τόπο σε απόσταση από την πραγματική τοποθέτηση της πυρκαγιάς, πολλαπλασιάζοντας διεπαφή του χρήστη. Έτσι ο πίνακας ελέγχου σήμανσης πυρκαγιάς μπορεί να εγκατασταθεί όπου υπάρχει ο πιο άνετος τόπος από την άποψη τοποθέτησης του συστήματος ενώ το πάνελ μπορεί να είναι τοποθετημένο δίπλα στους χρήστες. Χάρη στη διεπαφή του χρήστη που είναι η ίδια με τη διεπαφή του πίνακα ελέγχου ο χειρισμός του συστήματος ακριβώς ίδια σε περίπτωση χειρισμού επί τόπου με χρήση του πίνακα ελέγχου.

- ενσωματωμένος εφεδρικός τροφοδότης με μονό συσσωρευτή 12 V 17 Ah και τις εξόδους τροφοδοσίας AUX 24 V και 18 V



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τροφοδοσία αναμονής:εσωτερική μπαταρία οξέος	Ναι
Διάρκεια λειτουργίας τροφοδοσίας αναμονής	72 h
Μέγιστη εσωτερική φαινomenική αντίσταση της μπαταρίας (με καλώδια και ακροδέκτες σε ένα κύκλωμα)	1 Ω
Μέγιστη υγρασία	93±3%
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο	500 mA
Βάρος χωρίς μπαταρία	< 3 kg
κατανάλωση ρεύματος από τη μπαταρία σε εκπομπή συναγερμού	60 mA
κατανάλωση ρεύματος από τη μπαταρία κατά την ανίχνευση	60 mA
κατανάλωση ρεύματος από το ενσωματωμένο τροφοδοτικό σε εκπομπή συναγερμού	55 mA
κατανάλωση ρεύματος από το ενσωματωμένο τροφοδοτικό σε ανίχνευση	55 mA
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας	1 A
Σφράγιση του περιβλήματος	IP30
Διαστάσεις	324 x 382 x 108 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-5...+40 °C
εύρος θερμοκρασίας διαμετακόμισης	-25...+55 °C
Κανονική παροχή ρεύματος με τάση δικτύου της	230 V AC +10% , -15% 50 Hz