

# COBALT Plus

## ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

- Διπλή ανίχνευση με υπέρυθρο και μικροκύματα (PIR + MW).
- Διπλός πυροανιχνευτής και τεχνολογία antimasking.
- Ρυθμιζόμενη βάση.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Τάση τροφοδοσίας                              | 12 V DC          |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου                    | 0,3...3 m/s      |
| Διαστάσεις κουτιού                            | 63 x 136 x 49 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                | -30...+55 °C     |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης                  | 2,4 m            |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                | 22 mA            |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας              | 27 mA            |
| Βάρος                                         | 144 g            |
| Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)     | 40 mA / 16 V DC  |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II               |
| Χρόνος σήμανσης Συναγερμού                    | 2 s              |