

# KNX-USB

## KNX-USB ILLESZTŐ

A KNX-USB illesztő lehetővé teszi a KNX busz és a számítógép közötti, a buszhoz csatlakoztatott eszközök ETS programmal történő programozására és felügyeletére szolgáló kommunikációt. Ezen túl az illesztő nemfelejtő memóriájának köszönhetően (max. 350 000 esemény) képes a KNX buszon zajló kommunikáció eltárolására.

Naplózási módban az illesztő nem támogatja az ETS programmal történő kommunikációt.

Tulajdonságok:

- KNX busz kommunikáció integrált buszcsatlakozón keresztül
- tápfeszültség KNX buszról vagy számítógép USB portról
- KNX rendszer és számítógép közötti galvanikus leválasztás
- számítógép és illesztő közötti, USB 2.0 szabványú adatátvitel
- eszköz állapotjelző LED-ek
- egyszerű használat és könnyű csatlakoztatás



## MŰSZAKI ADATOK

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| USB kábel maximális hosszúsága               | 5 m             |
| Maximális teljesítmény KNX buszról           | 0,6 W           |
| Maximális teljesítmény USB-ről               | 0,3 W           |
| Tömeg                                        | 108 g           |
| KNX busz feszültség                          | 20...30 V DC    |
| USB feszültség                               | 5 V DC          |
| Áramfelvétel KNX buszról                     | < 20 mA         |
| Áramfelvétel az USB-ről                      | < 30 mA         |
| IP védelmi fokozat                           | IP20            |
| USB csatlakozó típus                         | mini B          |
| Ház méretei                                  | 67 x 34 x 21 mm |
| Tárolási / szállítási hőmérsékleti tartomány | -25 °C...+70 °C |
| Működési hőmérséklet                         | -5 °C...+45 °C  |