

ARU-100

ABAX RENDSZER VEZETÉK NÉLKÜLI JELISMÉTLŐ

Az **ARU-100**, a vezérlő működési tartományon kívüli eszközök jelének kiterjesztése által, hatékonyan növeli meg az ABAX rendszer működési távolságát. Az **ARU-100** modul egy kiegészítő tápegységgel, valamint egy beépített lítiumion-akkumulátorral is rendelkezik, mely még az áramellátás átmeneti szünetelése esetén is biztosítja a modul megfelelő működését.

- maximálisan 46 eszköz jelének ismételése
- szabotázsérzékelés
- 230 V AC tápfeszültség opció
- beépített, tartalék áramellátásra szolgáló akkumulátor



MŰSZAKI ADATOK

A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 500 m
Lítium-ion akkumulátor	3,7 V / 1,8 Ah
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Maximális nedvesség	93±3%
Maximális áramfelvétel	55 mA
Tömeg	248 g
Tápfeszültség (±15%)	230 V AC, 50-60 Hz
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
Áramfelvétel készenléti állapotban	7 mA
Ház méretei	126 x 158 x 32 mm
Nyomatott áramköri lemez méretei	87 x 104 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.