

# SD-6000 R

## DINAMIKUS HANGSZÓRÓ ALAPÚ KÜLTÉRI SZIRÉNA HANG- ÉS FÉNYJELZÉSSSEL

- EN50131 Grade 2 megfelelés
- hangjelzés: dinamikus hangszóró
- fényjelzés: LED
- opcionális tartalék akkumulátor
- kiegészítő LED-ek állapotjelzéshez
- teljesen kiöntött kialakítás a környezeti hatásokkal szembeni fokozottabb védelem céljából
- belső fém takarólemez
- beépített libella a szerelés megkönnyítése céljából
- szabotázs védelem jelző hangtompítása a montázshabbal való előntés által (opcionális: **SX6-TO**)
- kinyitás és felszerelési felületről történő eltávolítás elleni szabotázsvédelem
- a mechanikai kialakítás lehetővé teszi a függőleges és a vízszintes nyitás közötti választást



### MŰSZAKI ADATOK

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%)                                 | 12 V DC           |
| Működési hőmérséklet                                 | -25°C ...+70°C    |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                   | 20 mA             |
| Tömeg                                                | 1530 g            |
| Maximális nedvesség                                  | 93±3%             |
| Méret                                                | 230 x 230 x 65 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály          | IV                |
| Hangnyomás szint (@1 m)                              | -ig 120 dB        |
| Maximális áramfelvétel (jelzés)                      | 1280 mA           |
| Maximális áramfelvétel (jelzés +akkumulátor töltése) | 1530 mA           |