

SP-4004 R

KÜLTÉRI SZIRÉNA HANG- ÉS FÉNYJELZÉSSSEL

- EN50131 Grade 2 megfelelés
- hangjelzés: piezo hangszóró
- fényjelzés: LED
- tartalék akkumulátor
- kiegészítő LED-ek állapotjelzéshez
- teljesen kiöntött kialakítás a környezeti hatásokkal szembeni fokozottabb védelem céljából
- belső fém takarólemez
- beépített libella a szerelés megkönnyítése céljából
- kinyitás és felszerelési felületről történő eltávolítás elleni szabotázs védelem
- kapható kék (**SP-4004 BL**) színben is



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Működési hőmérséklet	-25°C ...+70°C
Áramfelvétel készenléti állapotban	40 mA
Tömeg	960 g
Maximális nedvesség	93±3%
Méret	148 x 254 x 64 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	IV
Hangnyomás szint (@1 m)	-ig 120 dB
Maximális áramfelvétel (jelzés)	260 mA
Maximális áramfelvétel (jelzés +akkumulátor töltése)	600 mA



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weboldalon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.