

MFD-300 BR

VEZETÉK NÉLKÜLI VÍZKIÖMLÉSÉRZÉKEŐ

Az MFD-300 vízkiömlésérzékelő vizes helyiségekben – pl. konyha, fürdőszoba, vagy mosoda, vízszivárgásainak érékelésére szolgál. Az érzékelőszonda, a nehezen hozzáférhető helyekre történő felszerelés megkönnyítése céljából hajlékony vezeték segítségével csatlakoztatható az érzékelőhöz.

- kompatibilis **MICRA** riasztómodullal, **PERFECTA 16-WRL**, **PERFECTA 32-WRL**, **PERFECTA-IP 32-WRL** és **PERFECTA-T 32-WRL** vezérlőpanelelkel, valamint **VERSA-MCU** és **MTX-300** vezeték nélküli vezérlőkkel
- érzékelő rádiójelnek továbbítása **MRU-300** rádiós jelismétlővel
- könnyen felszerelhető, külső érzékelőszonda
- szabotázs védelem
- tápfeszültség: CR123A telep



MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	körülbelül 3 év
Ház méretei	24 x 110 x 27 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	80 µA
Maximális áramfelvétel	27 mA
Tömeg	90 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	CR123A 3V
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Szonda vezetékének hosszúsága	3 m