

# SX6-TO

## OPTIKAI HABKIFÚJÁSELLENI SZABOTÁZSÉRZÉKELŐ

Az SX6-TO optikai szabotázskapcsoló a sziréna hangjelzésének poliuretán hab befújása általi semlegesítési kísérletének érzékelésére és jelzésére szolgál. Az érzékelő SD-6000 típusú szirénába történő szerelésre szolgál.

- **SD-6000** típusú szirénához
- sziréna hangjelzésének PUR hab befújása általi blokkolási kísérletének érzékelése



## MŰSZAKI ADATOK

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Tápfeszültség (±15%)                        | 12 V DC           |
| Működési hőmérséklet                        | -25 °C ... +55 °C |
| Áramfelvétel készenléti állapotban          | 35 mA             |
| Maximális áramfelvétel                      | 45 mA             |
| Tömeg                                       | 12 g              |
| Maximális nedvesség                         | 93±3%             |
| Méret                                       | 97x53 mm          |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály | III               |
| TMP kimenet terhelhetősége                  | 40 mA / 16 V DC   |



A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A webáron található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.