

# INT-SF-SSW

## PARTÍCIÓKEZELŐ

Az **INT-SF-BSB** partíciókezelő lehetővé teszi az összes, az **INTEGRA** és az **INTEGRA Plus** családhoz tartozó vezérlőpanellel működő riasztórendszer kezelését. Az INT-SF partíciókezelők alkalmazása a kezelők egységes kialakításának megtartása céljából, az **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** és **INT-KSG** kezelőket tartalmazó riasztórendszerekben ajánlott.

- fehérfényű háttérvilágítás
- rendszer egy partíciójának működtetése
- BETÖRÉS, TŰZ és KIEGÉSZÍTŐ riasztások indítása billentyűzetről
- partícióállapot jelző LED-ek
- kiválasztott rendszeresemények akusztikus jelzése
- beléptetésvezérlési funkciók
- beépített mágneszár / tartómágnes működtető relé
- ajtóállapot ellenőrző bemenet
- világos (**INT-SF-SSW**), sötét (**INT-SF-BSB**) és fehér (**INT-SF-WSW**) változatban érhető el



## MŰSZAKI ADATOK

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Tápfeszültség (±15%)                                       | 12 V DC          |
| Működési hőmérséklet                                       | -10 °C...+55 °C  |
| Áramfelvétel készenléti állapotban                         | 20 mA            |
| Maximális áramfelvétel                                     | 40 mA            |
| Tömeg                                                      | 180 g            |
| Maximális nedvesség                                        | 93±3%            |
| Méret                                                      | 80 x 143 x 25 mm |
| EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály                | II               |
| Jelfogó kimenet megterheltsége (ellenállási megterheltség) | 1 A / 30 V DC    |