

APT-200

RADIOCOMANDO BIDIREZIONALE

Il telecomando **APT-200** consente il controllo a distanza del sistema di allarme o dei dispositivi di automazione dell'edificio. È progettato per funzionare come parte del sistema wireless bidirezionale **ABAX 2**.

Il dispositivo è dotato di 5 pulsanti retroilluminati che consentono di utilizzare fino a 6 funzioni.

La conferma del comando ricevuto dal controller viene segnalata acusticamente e visivamente. Il telecomando è dotato di un trasduttore piezoelettrico per la segnalazione sonora e di 3 LED a cui è possibile assegnare singole funzioni per informare l'utente sullo stato del sistema.

Il firmware **dell'APT-200** può essere aggiornato da remoto. Nel sistema **ABAX 2**, la comunicazione è crittografata con AES.

Il telecomando è alimentato da una batteria CR2032 da 3 V ed è dotato di un indicatore di batteria scarica.

- Configurazione delle funzioni dei pulsanti (fino a 6 funzioni)
- Conferma ottica e acustica dei comandi ricevuti dal controller
- pulsanti retroilluminati
- Compatibile con*:
 - Controller di sistema **ACU-220** e **ACU-280**
 - centrali di allarme **ibride BE WAVE**
 - **BE WAVE Smart HUB**
 - Ripetitore di segnale radio **ARU-200**
- Portata delle comunicazioni radio in campo aperto: fino a 1200 m*
- aggiornamento firmware remoto
- Alimentazione: batteria CR2032 da 3 V
- Sostituzione opzionale della pulsantiera standard con **GKX-1** (dotata di pittogrammi colorati)

**Dati dettagliati disponibili nel manuale del dispositivo*



SCHEDA TECNICA

Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Peso	30 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	868,0 ÷ 868,6 MHz
Batteria	CR 2032 3V
Dimensioni	38 x 78 x 16 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Portata della comunicazione radio (in campo aperto) per ACU-120	fino a 150 m
Portata della comunicazione radio (in campo aperto) per ACU-270	fino a 150 m
Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-220	fino a 1200 m
Portata della comunicazione radio (in area aperta) per ACU-280	fino a 600 m