

# MAGENTA

## RILEVATORE DIGITALE DI ROTTURA VETRO

Il rivelatore acustico di rottura vetri **MAGENTA** è stato progettato per proteggere le camere dove sono presenti più di una superficie vetrata. Esso rileva la rottura di vetri in lastre, vetro stratificato o temperato. La regolazione della sensibilità con un trimmer rende estremamente semplice il settaggio della sensibilità del rivelatore in un locale specifico utilizzando il **TESTER INDIGO**.

- analisi "dual path" del segnale
- rilevazione di rottura di vetro normale, laminato e temperato
- trimmer per la regolazione della sensibilità
- modalità test per regolazione semplice
- contenitore compatto



### SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Dimensioni del box	26 x 112 x 29 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	5 mA
Assorbimento di corrente massimo	10 mA
Peso	40 g
Capacità di carico nominale dei contatti relè (resistiva)	40 mA / 16 V DC
Umidità massima	93 $\pm$ 3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Tempo di segnalazione allarme	2 s
Area di copertura del dispositivo	fino a 6 m

