

INT-ADR

MODULO ESPANSORE DI INGRESSI INDIRIZZABILI

Il modulo è previsto per collegare i rivelatori indirizzabili alla centrale **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**. La sua applicazione facilita la realizzazione del cablaggio, particolarmente in casi di sistemi molto vasti. Il bus dei rivelatori indirizzabili è indipendente dal bus dei moduli di espansione della centrale, pertanto è possibile realizzare i sistemi ibridi - con collegamento di zone filari standard e zone con elementi indirizzabili.

- bus dedicato indipendente per rivelatori indirizzabili
- gestione di rivelatori indirizzati tramite il modulo **CA-64 ADR-MOD**
- possibile espansione della centrali fino a 48 ingressi indirizzabili
- possibile collaborazione con alimentatore **APS-412**



SCHEMA TECNICA

| | |
|---|-----------------|
| Capacità di carico uscita POW | 2,5 A / 12 V DC |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |
| Umidità massima | 93±3% |
| Assorbimento di corrente massimo | 35 mA |
| Tensione di alimentazione (±15%) | 12 V DC |
| Capacità di carico uscita +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 30 mA |
| Temperatura di lavoro | -10 °C...+55 °C |
| Dimensioni | 80 x 57 mm |
| Peso | 35 g |

