

# B-2FL

## CZUJKA MAGNETYCZNA WPUSZCZANA (BIAŁA)

Czujki magnetyczne umożliwiają wykrycie otwarcia drzwi, okien itp. Hermetyczna czujka kontaktronowa **B-2FL** z kołnierzem przeznaczona jest do montażu wpuszczanego. Dzięki sposobowi montażu, po zainstalowaniu jest ona niewidoczna z zewnątrz. Czujka dostępna jest w białej (**B-2FL**) i brązowej (**B-2FL BR**) wersji kolorystycznej.

- do montażu wpuszczanego
- mała hermetyczna obudowa z kołnierzem okrągłym
- średnica obudowy 12,7 mm



### DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	12 g
Maksymalna wilgotność	93±3%
Odległość zamknięcia styków kontaktronu	19 mm
Odległość otwarcia styków kontaktronu	24 mm
Wymiary obudowy magnesu	25,4 x 15,5 mm
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Wymiary obudowy kontaktronu	25,4 x 15,5 mm
Typ czujki	NC
Maksymalne napięcie przełączalne	100 V
Maksymalna moc obciążenia	10 W
Maksymalna rezystancja styków	200 Ω
Maksymalny prąd przełączalny	500 mA
Długość przewodów	450 mm