

# SPP-111

## KONWENCJONALNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY POŻAROWY DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH

Sygnalizator do zastosowań zewnętrznych **SPP-111** informuje przy pomocy dźwięku o alarmie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy z centralami sygnalizacji pożarowej (konwencjonalnymi: **CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP-208** oraz adresowalną **ACSP-402**).

- sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
- wybór spośród 32 typów dźwięku
- wybór poziomu głośności sygnalizacji
- dostępny w kolorze czerwonym (**SPP-111**) i białym (**SPP-111-W**)



### DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur pracy	-25°C...+70°C
Masa	228 g
Maksymalna wilgotność	95%
Wymiary	108 x 108 x 96 mm
Pobór prądu w stanie alarmowania	15 mA
Stopień ochrony	IP65
Napięcie zasilania	18...28 V DC
Rodzaj środowiska pracy	B



Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Zamieszczone w serwisie opisy produktów mają charakter wyłącznie informacyjny.