

# INT-KLCDL-BL

## MANIPULATOR LCD

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów [INTEGRA](#). Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanych funkcji centrali alarmowej jest proste i wygodne.

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza w **kolorze niebieskim**
- diody LED informujące o stanie systemu
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- 2 wejścia
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
- łącze RS-232 do współpracy z programem [GUARDX](#)

Manipulator dostępny jest także w wersji z podświetleniem klawiatury i wyświetlacza w **kolorze zielonym** (INT-KLCDL-GR).



## DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Wymiary obudowy	145 x 115 x 26 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Pobór prądu w stanie gotowości	61 mA
Maksymalny pobór prądu	147 mA

