

# K-2 BR

## МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели являются одним из основных типов устройств для охраны периметра. Они предназначены для защиты двери, окон и пр., так как позволяют обнаружить их открытие. Извещатель K-2 BR предназначен для скрытого монтажа: его следует установить в подготовленных отверстиях в оконной или дверной раме. K-2 BR состоит из двух водозащищенных частей: геркона и магнита. Их отдаление друг от друга вызывает размыкание шлейфа датчика.

K-2 BR подключается к входу НЗ контрольной панели и может применяться, как в системах охранной сигнализации, так и умного здания. Извещатель K-2 выпускается в белом (K-2) и коричневом (K-2 BR) корпусе.



- для врезного монтажа
- цвет корпуса: коричневый

## ТЕХДААННЫЕ

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Максимальное коммутлируемое напряжение геркона               | 20 В                 |
| Максимальный коммутлируемый ток                              | 20 А                 |
| Вес                                                          | 10 г                 |
| Переходное сопротивление                                     | 150 Ом               |
| Минимальное количество переключений при нагрузке 20 В, 20 мА | 360 000              |
| Материал, из которого изготовлены контакты                   | Ru (Ruten) (Рутений) |
| Расстояние замыкания контактов геркона                       | 28 мм                |
| Расстояние размыкания контактов геркона                      | 40 мм                |