

CD-2

ШТОРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

CD-2 – проводной шторный извещатель движения. **CD-2** предназначен для работы в помещениях и может быть элементом охраны периметра.

CD-2 выпускается в трех цветовых исполнениях: белом (**CD-2**), коричневом (**CD-2 BR**) и темно-сером (**CD-2 DG**).

- обнаружение движения с помощью пассивного инфракрасного датчика движения (ИК)
- регулировка чувствительности обнаружения движения
- цифровой алгоритм обнаружения движения
- цифровая компенсация температуры
- линза, спроектированная специально для шторных извещателей с узким углом обзора от SATEL
- сигнальный светодиод
- контроль работоспособности системы обнаружения движения и напряжения питания
- тамперная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности



ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Обнаруживаемая скорость движения	0,3...1 м/с
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Потребление тока в режиме готовности	5 мА
Максимальное потребление тока	7 мА
Вес	27 г
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm$ 3%
Габаритные размеры	20 x 102 x 25 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Соответствие стандартам	EN 50130-4, EN 50130-5
Время запуска	30 с
Охраняемая зона	5 м x 1 м, 15°
Тревожные выходы (реле NC, резистивная нагрузка)	40 мА / 24 В DC
Тамперные выходы (NC)	40 мА / 24 В DC
Сопротивление контактов реле (выход тревоги NC)	26