

SLIM-S-PIR-LUNA BUS

ШИННЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ИК-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ С ФУНКЦИЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ

SLIM-S-PIR-LUNA BUS – потолочный извещатель движения для установки в помещениях серии SLIM LINE, предназначенный для накладного потолочного монтажа. Извещатель можно подключить к шине связи RS приемно-контрольного прибора компании SATEL, поддерживающего шинные устройства.

Устройство также доступно в версии для встраиваемого потолочного монтажа (**SLIM-R-PIR-LUNA BUS**).

- соответствие требованиям стандарта EN 50131 Grade 2
- обнаружение движения с помощью пассивного инфракрасного датчика (ИК)
- максимальная зона обнаружения:
 - $\varnothing$ 6 м / 28 м² – высота установки 2,4 м
 - $\varnothing$ 10 м / 79 м² – высота установки 3,5 м
- регулируемая чувствительность обнаружения
- цифровой алгоритм обнаружения движения
- цифровая компенсация температуры
- шина связи RS
- настройка через шину RS
- обновление программного обеспечения через шину RS
- встроенный датчик температуры (диапазон измерения: -10°C...+55°C)
- функция подсветки, реализованная с помощью светодиодов
- возможность дистанционного управления подсветкой
- светодиодный индикатор
- контроль системы обнаружения движения
- питание от напряжения 12 В DC ($\pm 15\%$)
- контроль напряжения питания
- температурная защита от вскрытия корпуса и отрыва от монтажной поверхности
- монтаж на поверхности потолка

ТЕХДААННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Обнаруживаемая скорость движения	0.3...3 м/с
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Рекомендуемая высота монтажа	2,4...3,5 м
Потребление тока в режиме готовности	11 мА
Максимальное потребление тока	65 мА
Вес	114 г
Максимальная влажность воздуха	93 $\pm$ 3
Габаритные размеры	$\varnothing$ 120 x 37 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Продолжительность сигнализации тревоги	2 с
Соответствие стандартам	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Время запуска	30 с
Класс безопасности по стандарту EN50131-2-2	Grade 2