

# VD-1 BR

## ВИБРАЦИОННЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ С МАГНИТОКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ

VD-1 имеет два сенсора: вибрации и магнитоконтактный. Он позволяет защитить двери, окна и пр., так как обнаруживает вибрации, вызванные попыткой взлома двери или окна (вибрационный датчик), а также их открытие (магнитоконтактный датчик). Расширенный анализ звукового сигнала увеличивает устойчивость устройства к ложным тревогам. Дополнительно, VD-1 позволяет регулировать уровень чувствительности сенсора вибрации (для обнаружения одинарной сильной вибрации) и осуществлять независимую настройку числа импульсов (для слабых вибраций).

Применение двух встроенных герконов позволяет выбрать способ монтажа – магнит может быть установлен под датчиком или сбоку. Извещатель имеет тамперный контакт и светодиод для индикации в тестовом режиме.

Извещатель VD-1 выпускается в двух цветовых исполнениях: белом (VD-1) и коричневом (VD-1 BR).

- пьезокерамический сенсор вибрации
- цифровая обработка сигнала
- регулировка чувствительности и параметров детекции
- релейный выход NC для подключения к ПКП
- независимый встроенный магнитоконтактный датчик



### ТЕХДАННЫЕ

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Класс среды                           | II               |
| Габаритные размеры корпуса            | 24 x 110 x 27 мм |
| Диапазон рабочих температур           | -30...+55 °C     |
| Номинальное напряжение питания (±15%) | 12 В DC          |
| Потребление тока в режиме готовности  | 3,5 мА           |
| Максимальное потребление тока         | 5,4 мА           |
| Вес                                   | 44 г             |



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.