

# RXH-4K

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

Комплект радиуправления обеспечивает универсальное решение для управления системой охранной сигнализации, автоматически управляемыми воротами или другими устройствами. Кроме релейных выходов, управляемых с помощью брелоков, радиоконтроллер оборудован дополнительными выходами для оповещения. Их можно использовать для сигнализации постановки на охрану/снятия с охраны системы охранной сигнализации, а также для предупреждения о разряженной батарее радиобрелока. Благодаря гетеродинному приемнику радиоконтроллеры RXH отличаются большой дальностью действия (до 300 м) и высокой устойчивостью к помехам.

- 4 независимых канала с релейными выходами
- возможность настройки выходов в режимах: моностабильном (на время) или бистабильном (включение/выключение)
- поддержка до 340 брелоков с возможностью управления ими с помощью компьютера
- сигнализация разряженной батареи брелока
- подтверждение постановки на охрану/снятия с охраны
- возможность настройки с помощью компьютера
- дальность действия до 300 м в прямой видимости



### ТЕХДАННЫЕ

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )                     | 12 В DC          |
| Габаритные размеры корпуса                            | 72 x 118 x 24 мм |
| Потребление тока в режиме готовности                  | 25 мА            |
| Максимальное потребление тока                         | 100 мА           |
| Максимальная нагрузка на контактах реле (резистивная) | 2 А / 24 В DC    |
| Максимальная влажность воздуха                        | 93 $\pm 3\%$     |
| Полоса рабочих частот                                 | 433,05 МГц       |
| Дальность действия (в прямой видимости)               | до 300 м         |
| Класс среды по стандарту EN50130-5                    | II               |
| Количество управляемых входов                         | 4                |
| Диапазон регулировки времени в моностабильном режиме  | 1–255 с          |
| Максимальный ток выхода LV (OC)                       | 50 мА            |
| Максимальный ток выхода SS (OC)                       | 500 мА           |
| Диапазон рабочих температур радиоконтроллера          | -10...+55 °C     |
| Диапазон рабочих температур радиобрелока              | -10...+55 °C     |
| Масса радиоконтроллера                                | 82 г             |
| Масса радиобрелока                                    | 30 г             |