

B-4L

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Большой герметичный магнитоконтактный извещатель **B-4L** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов и идеально подходит для установки на гаражных воротах.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- усиленная металлическая конструкция герметического корпуса
- провода с металлической оплеткой



ТЕХДАННЫЕ

Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Вес	262 г
Расстояние размыкания контактов геркона	78 мм
Расстояние замыкания контактов геркона	68 мм
Размеры корпуса геркона	104,5 x 44,5 x 11,5
Габаритные размеры корпуса магнита	78,5 x 29 x 54,5 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C



Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.