

# INT-KLFR-SSW

## КЛАВИАТУРА СИСТЕМЫ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ INTEGRA

Клавиатура **INT-KLFR** разработана для пользователей, предпочитающих традиционный пользовательский интерфейс, но ожидающих привлекательного дизайна. Кроме этого, встроенный считыватель карт позволяет управлять системой без необходимости запоминания пароля.

- подсветка клавиш и дисплея
- светодиоды, индицирующие состояние системы
- вызов тревоги с клавиатуры: НАПАДЕНИЯ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация выбранных событий в системе
- 2 программируемые зоны (с поддержкой конфигурации 3EOL)
- разъем RS-232 для работы с программой **GUARDX**
- встроенный считыватель бесконтактных карт для управления системой



## ТЕХДААННЫЕ

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания ( $\pm 15\%$ )    | 12 В DC           |
| Габаритные размеры корпуса           | 145 x 143 x 25 мм |
| Диапазон рабочих температур          | -10...+55 °C      |
| Потребление тока в режиме готовности | 60 мА             |
| Максимальное потребление тока        | 110 мА            |
| Вес                                  | 346 г             |
| Максимальная влажность воздуха       | 93 $\pm$ 3%       |
| Класс среды по стандарту EN50130-5   | II                |