

ACCO-KLCDR-BG

LCD KLÁVESNICA

ACCO-KLCDR-BG je klávesnica, ktorá slúži ako kontrolný bod systému kontroly vstupu **ACCO** a **ACCO NET**. Režimy činnosti sú zobrazované pomocou LED-iek. Klávesnica umožňuje identifikáciu užívateľa pomocou kódu a bezdotykovej karty (prívesku). Podsvietenie tlačidiel a LCD displeja umožňuje používanie klávesnice aj v tmavých priestoroch.

Klávesnica **ACCO-KLCDR** sa vyrába v troch verziách, ktoré sa líšia farbou podsvietenia klávesov a displeja, a farbou krytu:

- **ACCO-KLCDR-W** – biele podsvietenie, biely kryt
- **ACCO-KLCDR-BW** – modré podsvietenie, biely kryt
- **ACCO-KLCDR-BG** – modré podsvietenie, šedý kryt.
- veľký, dobre čitateľný displej
- identifikácia užívateľa pomocou karty a/alebo kódu
- obsluha kariet, príveskov a iných pasívnych transpondérov 125 kHz
- LED-ky informujúce o stave prechodu a modulu
- zvuková signalizácia
- podsvietenie displeja a klávesov
- sabotážny kontakt



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Autorizácia kartou	Áno
Autorizácia kódom	Áno
Pracovná frekvencia	125 MHz
Rozmer krytu	140 x 126 x 26 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	60 mA
Maximálny odber prúdu	160 mA
Hmotnosť	236 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Obsluhované štandardy kariet	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102



Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.